

Feuerungssteuerung für Holzvergaserkessel FS471



Technische Daten:

Versorgungsspannung:		230VAC
Ausgänge:	Lüfter	2 x 230VAC/100VA
	Pufferladepumpe	230VAC/75VA
	Brauchwasserpumpe	230VAC/75VA
	Sekundär-Klappe	230VAC/10VA
	Primär-Klappe	230VAC/10VA
	Rücklaufanhebung Mischer	230VAC/10VA
	Heizkreis Mischer	230VAC/10VA
	Heizkreis Pumpe	230VAC/75VA
	Anfahrentlastung	230VAC/75VA
	Abgaslüfter	230VAC/75VA
Sensor-Eingänge:	Türkontakt	5V/Öffner-Kontakt
	Kesseltemperatur	5V/0...105°C
	Abgastemperatur	5V/0...400°C
	Brauchwassertemperatur	5V/0...105°C
	untere Puffertemperatur	5V/0...105°C
	obere Puffertemperatur	5V/0...105°C
	Rücklauftemperatur	5V/0...105°C
	Heizkreis-Vorlauftemperatur	5V/0...105°C
	O ₂ -Signal	0...10V
Sicherungen:		3x 1,25A
Betriebstemperatur		0...40°C
Schutzgrad		IP40